

ETANCHEITES SOUPLES

	Coeff	Quantité	Total	
Dalle sur sous-sol				
Étanchéité monocouche - Type : BIKUTOP EP5 WF S flam				
Sur dalle BA avec pente 1.5%				
Rez	1.015	354.52	359.84	m²
Relevé périphérique - Ht 100 mm				
Rez	1.00	42.01	42.01	ml
Relevé périphérique - Ht 300 mm				
Rez	1.00	34.92	34.92	ml
Relevé périphérique - Ht 500 mm				
Rez	1.00	26.38	26.38	ml
Décroché de dalle - Ht 200 mm				
Rez	1.00	13.48	13.48	ml
Retombée périphérique - Ht 520 mm				
Rez	1.00	64.15	64.15	ml
Joint de dilatation				
Entre 2 murs sur la hauteur du relevé étanche - Ht 300 mm				
Rez	1.00	1.00	1.00	p
Étanchéité monocouche - Type : BIKUPONTE VIA				
Sur dalle BA avec pente 1.5%				
Rez	1.015	298.01	302.48	m²
Relevé périphérique - Ht 100 mm				
Rez	1.00	10.49	10.49	ml
Relevé périphérique - Ht 300 mm				
Rez	1.00	48.34	48.34	ml
Relevé périphérique - Ht 500 mm				
Rez	1.00	15.55	15.55	ml
Décroché de dalle - Ht 200 mm				
Rez	1.00	2.21	2.21	ml
Retombée périphérique - Ht 520 mm				
Rez	1.00	64.10	64.10	ml
Joint de dilatation				
Entre 2 murs sur la hauteur du relevé étanche - Ht 300 mm				
Rez	1.00	1.00	1.00	p
Étanchéité Résine - Type : BIKUCOAT-PUR				
Fermeture de relevé				
Rez	1.00	79.96	79.96	ml
Fermeture de retombée				
Rez	1.00	141.76	141.76	ml

ETANCHEITES SOUPLES

	Coeff	Quantité		Total	
<u>Isolation inversée</u>					
Type XPS 500 SF - Ep. 100 mm					
Rez	1.015	165.60		168.08	m²
<u>Isolation verticale</u>					
Type XPS 500 SF - Ep. 100 mm - Ht. 200 mm					
Rez	1.00	15.11		15.11	ml
<u>Voile spécial WA</u>					
Rez	1.015	149.43		151.67	
Relevé 80 mm	0.08	130.00		10.40	
Décroché 200 mm	0.20	13.98		2.80	
Développé 600 mm	0.50	140.00		70.00	
				234.87	m²
<u>Ferblanterie</u>					
Plinthe métallique - Dev. 200 mm					
Rez	1.00	34.28		34.28	ml
Plus-value pour forme arrondie					
Rez	1.00	6.78		6.78	ml